



BRUTTÓ GRAVITÁCIÓS ZSÁKOLÓ MÉRLEG

Szemcsés (0,5-6 mm) nem tapadó anyagok zsákolásához ajánljuk.

Bruttó mérésre alkalmas, mivel közvetlenül a zsákba méri a tömeget.

Kétfokozatú, gravitációs adagolóval szerelt, mérőcellás zsákolómérleg digitális öntanulós műszerrel.

Alacsony beépítési helyre, kisebb teljesítményigény esetén ajánlott típus.

MP-ZBG

A bruttó zsákolómérleg ömlesztett, szemcsés termények, azonos tömegmennyiségek gravitációs adagolására, zsákba mérésére alkalmas.

A zsákolómérleg MPA-I típusú mérőműszere zsákszámítást, tömegösszegzést végez nullázható (napi) és nem nullázható formában.

A zsákolómérleg készülhet 5-20 vagy 10-50 kg közötti méréshatárral. A mérlegek működési elve, felépítése azonos, csak az átfolyási keresztmetszetek, illetve a zsákfogó töltőcső egységei méreteikben különböznek.

A mérleg teljesítményét befolyásolják a töltendő termény jellemzői (térfogattömeg, szemcseméret, stb.), illetve a töltendő zsáktömeg.

Műszaki adatok:

Típus	MP-ZBG	
Méréshatár	5-20 kg	10-50 kg
Pontosság	$\pm 0,2-0,4$ %/zsák	
Teljesítmény	120-160 db zsák/óra (terménytől, kezelőtől függ)	
Tölthető termény	nem tapadó szemcsés (0,5-6 mm) anyag	
Beépítési mag. (kb.)	2000 mm	2200 mm
Tápfeszültség	230V, 50Hz, 150 VA	
Táplevegő	6-10 bar 10 NI/adag	
Elszívás	Terménytől, porzástól függő (elszívó csatlakozó a mérlegen)	
Számítógép kimenet	RS-232 vagy TTY-20 mA vagy RS-485	

Beépítés:

Az MP-ZBG típusú zsákolómérleg ún. típusmérleg, mégis egyedi gyártással készül annak érdekében, hogy a mérlegbeépítés esetleges speciális feltételét is teljesíteni tudjuk. Az állvány, ill. az előtároló nem képezik részét a mérlegrendszernek, de annak gyártását is vállaljuk - külön megállapodás alapján.

A Megrendelőnek a megfelelő teljesítmény és a pontosság elérése érdekében gondoskodnia kell a folyamatos anyagmennyiségről az előtárolóban.

Az MP-ZBG típusú mérlegen kívül a megfelelő zsákolómérleg kiválasztásában az alábbi összefoglaló táblázat is segítséget nyújthat:

Termékválaszték:

Nr.	Típus	Méréshatár (kg)	Teljesítmény (zsák/óra)	Adagolandó termék	Beépít.mag. (mm)	Mérési elv	Adagoló
1	MP-ZBCS	5-20 10-50	110-140	nem tapadó lisztszerű	2400 2530	bruttó	csigás
2	MP-ZNG	5-20 10-50	200-250	szemes nem tapadó (0,5-5 mm)	2850 3150	nettó	gravitációs
3	MP-ZNCS	5-20 10-50	150-200	nem tapadó lisztszerű	3200 3500	nettó	csigás
4	MP-ZBV	1-10 10-50	100-120	szemes nem tapadó (1-50 mm)	2500 2600	bruttó	vibrátoros
5	MP-ZNV	1-10 10-50	150-200	szemes nem tapadó (1-50 mm)	2900 3100	nettó	vibrátoros

A zsákolómérlegekhez szükséges kiegészítő egységek (zsákrázógép, zsáktovábbító szalag, varrógép, vállazó szalag, stb.) gyártására is vállalkozunk.

Megjegyzés:

- A kép az MP-ZBG-50 típusú mérleget ábrázolja állvánnyal, előtárolóval, szállítószalaggal, varrógéppel, függesztővel együtt.
- A mérleg készülhet csigás-csigás, csigás-cellás vagy cellás-cellás durva/finom adagolóval, az adagolandó anyag jellemzőitől függően.
- Várjuk ajánlatkérését, mely tartalmazza a teljesítményigényt, zsáksúlyt, pontosságot, méréshatárt, zsákméretet, illetve a töltendő anyag jellemzőit, mint pl. szemcseméret, térfogattömeg, stb.
- Jellemző felhasználási területek: vetőmagipar, takarmánygyártás, granulátumok zsákolása, műtrágya-kiszérelés, stb.

